

• SPAZZATRICE

• 6000



Spazzatrice stradale meccanica/aspirante per la pulizia e lo spazzamento di aree urbane ed extraurbane, aree industriali in stabilimenti di grandi superfici quali fonderie, acciaierie, cementifici, cave di inerti, cantieri stradali ecc.

Motorizzata con un potente motore diesel Mercedes 4 cilindri raffreddato a liquido da 129 Kw di potenza Euro stage 3A.

La trazione è idraulica sull'asse anteriore on pompa-motore a cilindrata variabile.

Sterzo con idro guida sulle 4 ruote.

Ampia superficie filtrante con filtro in tessuto cotone-poliestere.

Scarico idraulico in quota della cassa raccolta a cm 115.

Cabina pressurizzata con aria condizionata.

Sedile operatore a sospensione pneumatica. due sedili passeggero.

Disponibili vari accessori optional.

Disponibile nuova versione euro 6

Pista di pulizia con spazzola centrale	mm	1.320
Pista di pulizia con spazzola centrale + 2 laterale	mm	2.600
Pista di pulizia con spazzola centrale + 2 laterali + 3 ^A spazzola	mm	3.600
Capacità di lavoro/Fino a	m ² /h	65.000
Capacità vano raccolta	lt	6.000
Altezza di scarico	mm	1.150
Superficie filtrante	m ²	32
Autonomia (indicativa)	-	
Alimentazione		DIESEL
Potenza installata	KW	129(EU stage 3A) - 115 (EU6)
Peso	Kg	8.300
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	2530x5670x2930

Riel S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati.



● SPAZZATRICE

● 6000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ideale per spazzamento stradale in aree urbane ed extraurbane: porti, aeroporti ecc.

Pulizie di aree industriali in stabilimenti di grandi dimensioni come fonderie, cementifici e acciaierie.

Motore Diesel Mercedes 4 cilindri 129 kW CE/68 – EU Stage 3 A

Motore Diesel "VM" 6 cilindri 115 kW – EURO 6

Trazione idraulica sull'asse anteriore con pompa e motore a cilindrata variabile

Sterzo con idroguida sulle 4 ruote

Sospensioni idrauliche autolivellanti sull'asse posteriore, a balestra parabolica sull'asse anteriore

Cabina pressurizzata e aria condizionata (standard)

Sedile conducente a sospensione pneumatica

Nr. 2 sedili passeggero

Spazzola centrale cilindrica (pista pulizia 1320 mm) con sistema brevettato CDS - Clever Detective System - per controllo e regolazione idraulica della pressione sulla spazzola

Nr. 2 spazzole laterali DX e SX (pista di pulizia 2600 mm)

Filtro polveri in tessuto "cotone-poliestere"

Contenitore rifiuti capacità 6,0 m³

Scarico idraulico a 1150 mm - (2400 mm optional)



(1)

Pannello di controllo. Cruscotto in modalità "touch-scene" con sistema Can Bus.



(2)

(2)

Kit sistema abbattimento polveri. Impianto idrico sulle spazzole laterali con serbatoio ad acqua da 500 lt.



(3)

(3)

Clever Detective System. Sistema brevettato per il controllo e la regolazione idraulica della pressione delle spazzole centrali. Molto importante per una pulizia in presenza di dissuasori di velocità e pavimentazioni irregolari.



(4)

(4)

Tubo flessibile aspira detriti. Da utilizzare per la pulizia completa nelle aree difficilmente raggiungibili dalla macchina.



(5)

(5)

Scarico in quota. Possibilità di svuotare il contenitore ad un'altezza massima di 2400 mm direttamente nelle isole ecologiche dedicate.



(6)

(6)

Terza spazzola laterale. Può operare su entrambi i lati della macchina. Azionata dall'operatore in cabina attraverso joystick.